

Dane techniczne - U48-4 Kubota

[Specyfikacja](#) | [Akcesoria](#) | [Kalkulator CO2](#) | [Szczegółowe dane](#)

Specyfikacja

Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. [Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.](#)

Waga	4.7 t	Długość transportowa	5.33 m
Szerokość transportowa	1.96 m	Wysokość transportowa	2.55 m
Pojemność czepaka	0.12 m ³	Szerokość łyżki podsiębiernej	0.6 m
Szerokość łańcuchów	400 mm	Ochrona kierowcy	KbR
Maksymalny zasięg	5,85 m	Głębokość kopania	3,38 m
Siła zrywająca	33,6 kN	Producent silnika	Kubota
Typ silnika	V2607DI	Moc silnika	33.8 kW
Pojemność skokowa	2.615 l	Obroty przy maksymalnym momencie obrotowym	2200 rpm
Ilość cylindrów	4	Pojemność łyżki min.	###
Pojemność łyżki max.	###	Ogumienie standardowe	###
Wymiary dł x sz x w	###	maksymalny moment obrotowy	###
Cylinder średnica x skok	###	Poziom emisji	###

Wersja podstawowa ze standardową łyżką koparki podsiębiernej

Specjalistyczne wyposażenie

- Dostosowanie toru
- Gumowy łańcuch gąsienicowy
- Lemiesz
- Klimatyzacja
- Szybkozłącze hydr.
- Szybkozłącze mech.