

Dane techniczne - U10-3 G Kubota

[Specyfikacja](#) | [Akcesoria](#) | [Kalkulator CO2](#) | [Szczegółowe dane](#)

Specyfikacja

Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. [Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.](#)

Waga	1.12 t	Długość transportowa	2.98 m
Szerokość transportowa	0.99 m	Wysokość transportowa	2.23 m
Pojemność łyżki min.	0.02 m ³	Pojemność łyżki max.	0.024 m ³
Szerokość łyżki podsiębiernej	0.38 m	Szerokość łańcuchów	180 mm
Ochrona kierowcy	Ü	Maksymalny zasięg	3,38 m
Głębokość kopania	1,8 m	Siła zrywająca	10,6 kN
Producent silnika	Kubota	Typ silnika	D722BH6
Moc silnika	7.4 kW	Pojemność skokowa	0.719 l
Obroty przy maksymalnym momencie obrotowym	2020 rpm	Ilość cylindrów	3
Pojemność czepaka	###	Ogumienie standardowe	###
Wymiary dł x sz x w	###	maksymalny moment obrotowy	###
Cylinder średnica x skok	###	Poziom emisji	###

Wersja podstawowa ze standardową łyżką koparki podsiębiernej

Specjalistyczne wyposażenie

- ✓ Dostosowanie toru
- ✓ Gumowy łańcuch gąsienicowy
- ✓ Lemiesz
- ✗ Klimatyzacja
- ✗ Szybkozłącze hydr.
- ✗ Szybkozłącze mech.